

ARES®

Đẳng cấp thể hiện ở chất lượng

AR390W

650VA / 390W

Đặc tính

- Chức năng AVR ổn định điện áp
- Bộ vi xử lý dựa trên kiểm soát kỹ thuật số
- Khả năng tự thích ứng tần số
- Hệ thống báo động thông minh
- Tự động chẩn đoán khi khởi động
- Chức năng khởi động nguội
- Tự động khởi động lại khi có điện lưới
- Nguồn ra dạng sóng sine mô phỏng
- Chức năng quản lý ắc quy thông minh
Kéo dài tuổi thọ ắc quy
- Bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá nhiệt
- Tự động sạc ắc quy ngay cả khi UPS tắt
- Phần mềm quản lý theo dõi hoạt động UPS
Cài đặt giờ shutdown máy, tự động sao lưu dữ liệu trước khi tắt hệ thống.



Ứng dụng

- Máy vi tính / tổng đài / chấm công / Wifi / Pos / cửa từ / máy tính tiền
- Thiết bị an ninh / mạng / cứu hộ thang máy và các thiết bị ngoại vi

Thông số kỹ thuật

MODEL	AR390W	
Công suất	650VA 390W	
Nguồn vào		
Điện áp	220V/230V/240V: 162 - 295Vac (Tùy chọn 220V: 145 - 295Vac)	
Tần số	50 / 60Hz ± 10%	
Nguồn ra		
Điện áp	220V/230V/240VAC ± 10%	
Tần số	50 / 60Hz ± 1%	
Dạng sóng	Sóng sine (chế độ AC) , Sóng sine mô phỏng (chế độ ắc quy)	
Hệ số đỉnh	3:1	
Thời gian chuyển mạch	2 - 7 mili giây (tối đa 10 giây)	
Ắc quy		
Điện áp ắc quy	12V	
Loại ắc quy	1*12V/7AH (Thương hiệu ắc quy đồng bộ với hãng sản xuất)	
Thời gian sạc	90% sau 6 - 8giờ	
Bảo vệ		
Bảo vệ toàn diện	bảo vệ ngắn mạch, ắc quy nạp quá đầy/xả quá mức, quá tải, quá nhiệt	
Hệ Thống		
Độ ẩm	20 - 90% RH @ 0 - 40°C (Không kết tụ hơi nước)	
Độ ồn	≤ 45dB (1m)	
Cổng kết nối điện ra	4 ổ cắm chuẩn Universal	
Thời gian lưu điện (1/PC)	20 phút	
Phần mềm quản lý	Hỗ trợ Windows® 98/2000/2003/XP/Vista/ Windows® 7/8/10	
Cổng USB	Tùy chọn	
Kích thước		
Vỏ nhựa	Trọng lượng tịnh/bi (kg)	4.3/4.8
	Kích thước (mm) R*D*C	100*290*140
	Kích thước đóng gói (mm) R*D*C	139*335*210

* Sản phẩm luôn được cải tiến không ngừng nên các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.